廖 晶, 龚建明, 陈建文, 等. 印度扇近海盆地重力滑动构造新发现[J]. 海洋地质前沿, 2020, 36(6): 76-79.
DOI: 10.16028/j.1009-2722.2020.049

印度扇近海盆地重力滑动构造新发现

廖 晶^{1,2}, 龚建明^{1,2*}, 陈建文^{1,2}, 梁 杰^{1,2}, 孟 明^{1,3}

(1 中国地质调查局青岛海洋地质研究所, 青岛 266071; 2 青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋矿产
资源评价与探测技术功能实验室, 青岛 266071; 3 中国地质调查局中国地质科学院, 北京 100037)

1 构造背景

印度扇位于印度板块、阿拉伯板块和欧亚板块交汇处, 是世界上第 2 大海底扇, 物源主要来自印度河, 可进一步划分为上扇、中扇和下扇。印度扇近海盆地位于巴基斯坦专属经济区内, 属于上印度扇, 水深 1 000~3 000 m, 盆地可划分为 3 个一级构造单元, 从北向南依次为默里脊、派肯坳陷和索拉什特拉隆起, 呈两隆夹一坳的构造格局(图 1)。研究区位于派肯坳陷北缘, 毗邻默里脊, 是油气勘探的深水区。

印度扇沉积地层主要为新生界, 厚度可达 11 000 m, 先后经历了裂陷、热沉降和印度扇发育 3 个构造演化阶段。晚白垩世末期到早古新世为裂陷阶段, 发生大规模岩浆活动, 形成德干火山岩; 古新世到始新世为热沉降阶段, 在德干火山岩海山上建造了碳酸盐岩台地和生物礁, 在派肯坳陷沉积了古新—始新统泥页岩; 从渐新世到第四纪为印度扇发育期, 由于印度板块与欧亚板块碰撞拼合, 大量沉积物进入印度扇近海盆地, 形成了印度扇巨层序(图 2)。地层厚度由北向南整体减薄。古新—始新统泥页岩受

图 1 印度扇近海盆地构造单元及剖面位置

Fig.1 Structure elements of the Offshore Indus Basin and location of the seismic profile

图 2 印度扇近海盆地地层发育图

Fig.2 The stratigraphy chart of the Offshore Indus Basin

收稿日期: 2020-05-08

资助项目: 国家重点研发计划(2018YFC0310000); 地质调查项目(DD20190581); 国家自然科学基金(41406080)

作者简介: 廖 晶(1984—), 男, 硕士, 高级工程师, 主要从事构造地质、天然气水合物成藏方面的研究工作。E-mail: qdliaojing@gmail.com

* 通讯作者: 龚建明(1964—), 男, 博士, 研究员, 主要从事油气及天然气水合物成藏研究工作。E-mail: gongjianm@aliyun.com.cn

后期印度扇巨层序的快速压实作用,易形成超压泥岩,为重力滑动构造系统的形成奠定了基础。

2 重力滑动构造整体特征

本文选取走向为 NE—SW 的地震剖面,该剖面展示了印度扇近海盆地重力滑动构造整体面貌(图 3)。

从横向上看,根据应力状态和地层变形特征可将剖面分为伸展区、过渡区及挤压区 3 部分,其中,伸展区长度约 35 km,过渡区长度约 15 km,挤压区长度约 50 km。

从纵向上看,剖面自下而上可分为 3 套层序:构造层 I、构造层 II、构造层 III,分别对应重力滑动前层序、重力滑动期层序、重力滑动期后层序。剖面新生界最大厚度 >6 000 m(双程反射时间 6 s),最

厚处位于伸展区和过渡区,向南逐渐减薄。层序 I 厚度约 0.5~2.5 s,最大厚度位于陆架坡折处。由于泥底辟上拱,刺穿了上覆地层导致地层加厚。层序 II 厚度约 1.5~3.5 s,最大厚度位于伸展区、层序 III 厚度较稳定,厚度 0.8~1 s,为重力滑动构造期后的前积序列。

剖面上断层可分为生长断层、逆断层及浅部正断层 3 类。其中生长断层与逆断层属于重力滑动构造体系,生长断层断距较大呈铲式,逆断层断距相对较小。浅部正断层断距小,属于后期弱压实作用形成,与深部重力滑动构造无关。滑脱面产状接近碟型,在伸展区向海倾斜、在过渡区近水平、在挤压区向陆倾斜。

2.1 重力滑动构造伸展区特征

伸展区位于陆架坡折以北,以发育大断距向南倾的生长断层和滚动背斜为典型特征(图 4)。

图 3 重力滑动构造剖面图(剖面位置见图 1)

Fig.3 Seismic profile of the gravity-driven system (location of the profile is shown in Fig.1)

图 4 伸展区构造特征(剖面位置见图 3)

Fig.4 Structural characteristics of the extensional zone (location of the profile is shown in Fig.3)

伸展区共有4条大型生长断层,均切穿构造层I及构造层II,未切穿海底,断层倾角约 25° ,向下逐渐收敛于重力滑脱面,其中生长断层2、3、4断距较大,最大断距约500 m(双程反射时间0.4 s),生长断层1断距较小,生长断层仅在构造层II发育期活动,向南逐渐过渡为挤压构造。4条生长断层的组合样式为多米诺式,生长断层与次级断层呈“Y”形或反“Y”形等,本区主断面介于铲式和坡坪式,更接近铲式正断层,按照倪金龙等的分类方法属于铲式多阶型生长断层体系。

滚动背斜(逆牵引构造)是生长断层的标志性伴生构造,位于生长断层的下降盘,形态不对称,背斜顶部产状平缓,翼部随深度增加产状逐渐变

陡,滚动背斜走向与断层走向一致,当生长断层停止活动时,滚动背斜也停止发育。由于生长断层的活动,构造层I发生旋转翘倾,伸展区构造层I均向北倾,倾角 $10\sim 20^{\circ}$,当断层在构造层II沉积时持续活动,生长断层4附近沉积最厚约4 500 m,最终发育为顶薄翼厚的滚动背斜,褶皱轴面大致位于生长断层1处。

2.2 重力滑动构造挤压区特征

挤压区以超压泥岩强烈变形、发育小断距逆冲断层、泥底辟、断层相关褶皱、背驮式盆地及同沉积背斜为主要特征(图5)。

图5 挤压区构造特征(剖面位置见图3)

Fig.5 Structural characteristics of the compression zone (location of the profile is shown in Fig.3)

根据挤压区地震剖面反射特征,构造层I可分为4组地层,自下而上分别为:底部强烈流动变形泥岩;中下部弱变形砂泥岩互层;中上部弱流动变形泥岩;上部弱变形砂泥岩互层。由于滑脱面位于超压泥岩层下部,因此该套泥岩吸收了重力滑动构造的大部分应变,导致强烈流动变形,向上刺穿形成4排泥底辟(泥底辟1~4),中上部泥岩也表现出弱流动特征,但未刺穿顶部岩层,其变形属于应变调节。两套砂泥岩互层地层由于地层能干性较强,仅发生弯曲褶皱,无流动现象。

中部(构造层II)以由南往北依次发育同沉

积背斜、背驮式盆地、滚动背斜为特征。北部发育浅层正断层。同沉积背斜主要位于泥底辟之上,为下伏地层隆起同期形成,具有顶薄翼厚特征,由于逆冲断层持续向南活动,这些背斜北翼倾角较大,背斜北翼可能发育滑塌沉积等。背驮式盆地沉积厚度变化较大,在背斜顶部该构造层较薄,在两背斜之间厚度较大,最大厚度介于泥底辟2~3,厚度约2 200 m(双程反射时间2 s)。

浅部地层(构造层III)几乎无构造变形,以平行层序为主,在测线南部发育大型深水水道。在陆架坡折区发育进积体。

3 讨论

印度扇近海盆地的重力滑动构造是由于印度扇巨厚沉积引起的,然而古印度扇的位置比现今更靠北,已完全卷入马克兰增生楔内部,当印度板块继续向北俯冲导致印度扇向南移,在构造层 II 期进入本区沉积后才形成了大型生长断层及重力滑动体系。随着印度扇沉积主体在构造层 III 期已向南远离本区,构造层 III 并未发生明显变形。因此,整个重力滑动构造直接受控于印度扇沉积主体的时空演化,而印度扇的时空分布又受印度板块向欧亚板块碰撞阶段的影响,早期位于研究区以北,随着印度板块的俯冲加剧,印度扇主体逐渐南移。

滚动背斜是重力滑动中的生长构造,背斜顶部随深度增加而顺生长断层逐渐偏移。一般情况下,滚动背斜所在的下降盘沉积厚度很大,滚动背

斜距油源近,与沉积同时形成,同生断层可作为油气运移有利的通道,常形成富集高产的油气藏。

由于地震测网密度较低,本研究仍诸多待研究的问题:剖面各反射界面确切的地质年代;欧亚板块与印度板块碰撞活动与印度扇迁移的耦合关系;重力滑动构造的定量化分析等。

4 结论

印度扇近海盆地发育重力滑动构造,该构造可分为伸展区、过渡区及挤压区。伸展区以发育大断距向南倾的生长断层和滚动背斜为典型特征;挤压区以超压泥岩强烈变形、发育小断距逆冲断层、泥底辟、断层相关褶皱、背驮式盆地及同沉积背斜为主要特征。该滑动构造受控于印度扇的时空演化,伸展区滚动背斜及挤压区断层相关褶皱可能是油气聚集的理想场所。